

## Getreidelager - Außensilo



### Glattwand-Rundsilos für Außenaufstellung, verzinkte Ausführung

#### Grundausrüstung:

Außensilos aus glatten, verzinkten Stahlblechen mit Versteifungsringen, Silostützen, Silodach mit Füllstützen; **ohne Aufstiegsleiter, ohne Dachleiter, ohne Einstiegs Luke, ohne Dach Luke, ohne Dichtmaterial zwischen Betonfundament und Silo und ohne Montage!**

Best.Nr.:	Silo-bezeichnung	Durchmesser [m]	Gesamthöhe [m]	Höhe Zylinder	Bruttofassg.-vermögen in m³ einschl. Dach	Bruttofassg.-vermögen in t einschl. Dach	Nettonutzinhalt in m³	Nettonutzinhalt in t*	Gewicht kg	EUR exkl. Mwst	EUR inkl. Mwst.
130761	GWSA 3,00/4	3,00	5,86	4,85	36	28	35	27	953		
130762	GWSA 3,00/5	3,00	7,06	6,05	45	35	44	34	1110		
130763	GWSA 3,00/6	3,00	8,26	7,25	53	41	52	41	1311		
130764	GWSA 3,00/7	3,00	9,46	8,45	62	48	61	48	1492		
130765	GWSA 3,00/8	3,00	10,66	9,65	70	55	69	54	1672		
130766	GWSA 3,00/9	3,00	11,86	10,85	79	62	78	61	1858		
130767	GWSA 3,00/10	3,00	13,06	12,05	87	68	86	67	2038		
102609	GWSA 3,75/4	3,75	6,02	4,85	58	45	55	43	1241		
102610	GWSA 3,75/5	3,75	7,22	6,05	71	55	69	53	1462		
102611	GWSA 3,75/6	3,75	8,42	7,25	84	66	82	64	1745		
102612	GWSA 3,75/7	3,75	9,62	8,45	97	76	95	74	1994		
102613	GWSA 3,75/8	3,75	10,82	9,65	111	86	108	84	2244		
102614	GWSA 3,75/9	3,75	12,02	10,85	124	97	122	95	2516		
102615	GWSA 3,75/10	3,75	13,22	12,05	137	107	135	105	2765		
102616	GWSA 3,75/11	3,75	14,42	13,25	150	117	148	115	3037		
102617	GWSA 3,75/12	3,75	15,62	14,45	164	128	161	126	3326		
102618	GWSA 4,5/4	4,50	6,23	4,85	84	65	80	63	1527		
102619	GWSA 4,5/5	4,5	7,43	6,05	103	80	99	77	1792		
102620	GWSA 4,5/6	4,50	8,63	7,25	122	95	118	92	2131		
102621	GWSA 4,5/7	4,5	9,83	8,45	141	110	137	107	2430		
102622	GWSA 4,5/8	4,50	11,03	9,65	160	125	156	122	2730		
102623	GWSA 4,5/9	4,5	12,23	10,85	179	140	176	137	3056		
102624	GWSA 4,5/10	4,50	13,43	12,05	198	155	195	152	3382		
102625	GWSA 4,5/11	4,5	14,63	13,25	218	170	214	167	3729		
102626	GWSA 4,5/12	4,50	15,83	14,45	237	185	233	182	4056		
102627	GWSA 5,25/4	5,25	6,45	4,85	116	90	110	86	1829		
102628	GWSA 5,25/5	5,25	7,65	6,05	142	111	136	106	2138		
102629	GWSA 5,25/6	5,25	8,85	7,25	168	131	162	126	2533		
102630	GWSA 5,25/7	5,25	10,05	8,45	194	151	188	146	2883		
102631	GWSA 5,25/8	5,25	11,25	9,65	220	171	214	167	3263		
102632	GWSA 5,25/9	5,25	12,45	10,85	246	192	240	187	3613		
102633	GWSA 5,25/10	5,25	13,65	12,05	272	212	266	207	3994		
102634	GWSA 5,25/11	5,25	14,85	13,25	298	232	292	228	4399		
102635	GWSA 5,25/12	5,25	16,05	14,45	324	252	318	248	4808		
102636	GWSA 5,25/13	5,25	17,25	15,65	350	273	344	268	5276		

\* Die Inhaltsangaben basieren auf einem Schüttgewicht von 780 kg/m³

Dichtmaterial zwischen Betonfundament und Silo - Preis auf Anfrage