

Getreidelager - Rundsilos - Ablauftrichter

Ablauftrichter für Innenrundsilos GWSI mit Standfüße

Grundausrüstung:

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung mit Tragrings, Standfüße, Konusbleche, Zentralelement, **ohne Belüftungseinrichtung, ohne Absperrschieber, ohne Montage!**

Tragrings, Standfüße und Zentralelement lackiert, Konusbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauftrichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe ohne Schieber in mm	Auslaufdurchmesser in mm			
103128	2,250	35°	1,14	500	200			
103129	2,625	35°	1,27	500	200			
103130	3,000	35°	1,40	500	200			
103131	3,375	35°	1,53	500	200			
103132	3,750	35°	1,66	500	200			
103133	4,125	35°	1,79	500	200			
103134	4,500	35°	1,92	500	200			

Ablauftrichter für max. Aufbauhöhe 7,25 m = 6 Ringe!

Ablauftrichter mit Trichterneigung 60° auf Anfrage

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
106910	Absperrschieber Ø 200		
107540	Schraubchelle Ø 200 verstärkt		
130863	Belüftungskegel mit Zuluftstutzen Ø 250		
130864	Belüftungskegel mit Zuluftstutzen Ø 300		

