

Getreidelager - Rundsilos - Ablauftrichter

Ablauftrichter für Innenrundsilos GWSI mit Standfüße

Grundausrüstung:

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung mit Tragring, Standfüße, Konusbleche, Zentralelement, **ohne Belüftungseinrichtung, ohne Absperrschieber, ohne Montage!**

Tragring, Standfüße und Zentralelement lackiert, Konusbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauftrichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe ohne Schieber in mm	Auslaufdurchmesser in mm	Inhalt in m³		
103128	2,250	35°	1,14	300	200	1,30		
103129	2,625	35°	1,27	300	200	2,10		
103130	3,000	35°	1,40	300	200	3,10		
103131	3,375	35°	1,54	300	200	4,30		
103132	3,750	35°	1,67	300	200	5,70		
103133	4,125	35°	1,80	300	200	7,60		
103134	4,500	35°	1,93	300	200	9,80		
180753	2,250	60°	2,11	300	250	2,80		
180754	2,625	60°	2,45	300	250	4,40		
180755	3,000	60°	2,78	300	250	6,60		
180756	3,375	60°	3,11	300	250	9,30		
180757	3,750	60°	3,43	300	250	12,70		
180758	4,125	60°	3,76	300	250	16,80		
180759	4,500	60°	4,09	300	250	21,80		

Ablauftrichter für max. Aufbauhöhe 7,25 m = 6 Ringe!

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
106910	Absperrschieber Ø 200		
106992	Absperrschieber Ø 250		
107540	Schraubschelle Ø 200 verstärkt		
107546	Schraubschelle Ø 250 verstärkt		
130863	Belüftungskegel mit Zuluftstutzen Ø 250		
130864	Belüftungskegel mit Zuluftstutzen Ø 300		
180760	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 2250		
180761	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 2625		
180762	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 3000		
180763	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 3375		
180764	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 3750		
180765	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 4125		
180766	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 4500		

