

## Feuchtmaisschnecke für CCM-Mühlen



### Gruber-Feuchtmaisschnecke Type FMS 200 und FMS 240

#### Grundausrüstung:

Schnecke mit Außenrohr Ø185 oder Ø240mm, in lackierter Ausführung, beidseitig gelagert, Getriebemotor (2,2 - 5,5 kW), Einlaufkorb mit Regulierring, ohne Zubehör lt. Teilleiste (z. B. Schalter-Steckerkombination)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
101675	Feuchtmaisschnecke FMS 200, 185Ø, L=3m, m. Korb, Getriebemotor 2,2 kW		
101677	Feuchtmaisschnecke FMS 200, 185Ø, L=4m, m. Korb, Getriebemotor 2,2 kW		
101679	Feuchtmaisschnecke FMS 200, 185Ø, L=5m, m. Korb, Getriebemotor 3,0 kW		
101681	Feuchtmaisschnecke FMS 200, 185Ø, L=6m, m. Korb, Getriebemotor 3,0 kW		
101683	Feuchtmaisschnecke FMS 200, 185Ø, L=7m, m. Korb, Getriebemotor 4,0 kW		
101684	Feuchtmaisschnecke FMS 240, 240Ø, L=3m, m. Korb, Getriebemotor 3,0 kW		
101686	Feuchtmaisschnecke FMS 240, 240Ø, L=4m, m. Korb, Getriebemotor 3,0 kW		
101688	Feuchtmaisschnecke FMS 240, 240Ø, L=5m, m. Korb, Getriebemotor 4,0 kW		
101690	Feuchtmaisschnecke FMS 240, 240Ø, L=6m, m. Korb, Getriebemotor 4,0 kW		
101692	Feuchtmaisschnecke FMS 240, 240Ø, L=7m, m. Korb, Getriebemotor 5,5 kW		

### Gruber-Feuchtmaiskanone Type FMK 200 und FMK 240

#### Grundausrüstung:

Kanone mit Außenrohr Ø185 oder Ø240mm, in lackierter Ausführung, beidseitig gelagert, Getriebemotor (2,2 - 5,5 kW), Einlaufgasse mit Regulierring, ohne Zubehör lt. Teilleiste (z. B. Schalter-Steckerkombination)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
101643	Feuchtmaiskanone FMK 200, 185Ø, L=3m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 2,2 kW		
101645	Feuchtmaiskanone FMK 200, 185Ø, L=4m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 2,2 kW		
101647	Feuchtmaiskanone FMK 200, 185Ø, L=5m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 3,0 kW		
101649	Feuchtmaiskanone FMK 200, 185Ø, L=6m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 3,0 kW		
101651	Feuchtmaiskanone FMK 200, 185Ø, L=7m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 4,0 kW		
101652	Feuchtmaiskanone FMK 240, 240Ø, L=3m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 3,0 kW		
101654	Feuchtmaiskanone FMK 240, 240Ø, L=4m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 3,0 kW		
101656	Feuchtmaiskanone FMK 240, 240Ø, L=5m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 4,0 kW		
101658	Feuchtmaiskanone FMK 240, 240Ø, L=6m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 4,0 kW		
101660	Feuchtmaiskanone FMK 240, 240Ø, L=7m, m. Einlaufgasse, Getriebemotor 5,5 kW		

#### Zubehörteile für FMS und FMK 200, FMS und FMK 240:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
101488	Schalter-Stecker-Kombination mit Motorschutz für Motor 2,2 kW, montiert		
101490	Schalter-Stecker-Kombination mit Motorschutz für Motor 3,0 und 4,0 kW, montiert		
101492	Stern-Dreieck-Schalter-Stecker-Kombination m Motorschutz f Motor 5,5 kW, montiert		
101639	Auslaufübergang für Maisschnecke 200 auf 200 Ø		
101641	Auslaufübergang für Maisschnecke 240 auf 200 Ø		
101814	Stütze für Schnecke oder Kanone 200 Ø		
101815	Stütze für Schnecke oder Kanone 240 Ø		
101812	Fahrwerk, Räder 330mmØ, für Schnecke und Kanone 200 Ø		
101813	Fahrwerk, Räder 330mmØ, für Schnecke und Kanone 240 Ø		
101837	Anhängung an Ackerschleife 200 Ø		
101841	Anhängung an Ackerschleife 240 Ø		

Leistung Type FMS, FMK 200: max. 25 t/h

Leistung Type FMS, FMK 240: max. 40 t/h



Feuchtmaiskanone mit Fahrwerk groß

Die preisgünstige Lösung zur Beschickung der Musermühle. Gleichmäßige Beschickung der Mühle erhöht die Leistung.

- \* stabile Ausführung
- \* beidseitig gelagert
- \* serienmäßig mit Korb und Einlaufregulierung



\* Antrieb mit Getriebemotor